

## MUSTANG AL 506

### Dimensioni

Altezza totale di esercizio - completamente sollevata (mm)	3.603
Altezza al perno benna - completamente sollevata (mm)	3.053
Nel complesso Altezza alla sommità del ROPS (mm)	2.295
Lunghezza totale con pala (mm)	4.490
Lunghezza totale senza benna (mm)	3.815
Dump Reach a piena altezza (mm)	267
Larghezza complessiva (pneumatici standard) (mm)	1.400
Benna Larghezza (mm)	1.400
Liquidazione Circle - Posteriore (mm)	1.395
Seduta di altezza da terra (mm)	1.487
Altezza di scarico (mm)	2.215
Standard Dimensioni pneumatici	31x15.5x15

### Motore

Fai	Yanmar
Modello	4TNV88 - BKGWL
Potenza netta (kW)	46,7 CV (34,8)
RPM per potenza ottimale	2.700 rpm
Spostamento (L)	2.190

### Idraulica

Loader circuito della pompa (l / min)

55

Pressione del sistema (bar)

207

Sistema idraulico di azionamento

Impianto idraulico (l / min)

119

Pressione del sistema (bar)

410

Serbatoio idraulico (L)

40

### Elettrica

Batteria (Ah / Volt)

74/12

Capacità / peso

Carico di ribaltamento - dritto (kg) 1.961

Carico di ribaltamento - articolato (kg)

1.325

Portata (daN)

3.168

Forza di strappo (kg) 4.520

Serbatoio carburante (L) 67

Velocità di marcia - massima (km / h) 20

Peso operativo - approssimativo (kg) 3.098

Trasporto Peso (kg)

2.808